

Die magic Produktgruppe

Montage- und Bedienungsanleitung




magic clear
Regensensor zur automatischen Wischersteuerung



magic heat
Sitzheizung


magic cool
Sitzkühlung



magic lift
Integrierter Universal-Fensterheber



magic light
Automatische Lichtsteuerung



magic lock
Universelle und fahrzeugspezifische Zentralverriegelungen



magic touch
Universal-Funk-Fernbedienung für Zentralverriegelung



magic safe
Auto-Alarmanlagen mit Fernbedienung



magic speed
Automatische Geschwindigkeitsregler



magic watch
Universelle Ultraschall-Rückfahrwarner



magic control
Reifendruck-Kontrollsystem

magic touch



**Funk-Fernbedienung
für**

Polo ab Bj. 95-01

Golf III / Vento

Golf III und IV Cabriolet

Passat Variant ab Bj. 4/92 - 97

Passat Limousine Bj. 4/92 - 9/96


Artikel-Nr. MT-150-VW6

Ausführliche Informationen über die magic Produktgruppe erhalten Sie von:



WAECO International GmbH
D-48282 Emsdetten
Hollefeldstr. 63
Tel. 00 49 (0) 25 72/87 91 91
Fax 00 49 (0) 25 72/87 93 91
Internet: <http://www.waeco.de>

02.2003
3.03.05.01156



e 1 02 1437



Um Fehler zu vermeiden, diese Montageanleitung bitte vor der Montage der MT-150 vollständig durchlesen!

Montage

Der elektrische Anschluss erfolgt am Stecker der Zentralverriegelungs-Vakuumpumpe im Kofferraum und an den Rückleuchten ihres Fahrzeuges.

Die Vakuumpumpe befindet sich an folgender Position im Fahrzeug (Bild 1)

- **Golf III / Vento / Polo ab Bj. 95**
Im Kofferraum rechts unter dem Rücklicht in einem Schaumstoffgehäuse.
 - **Passat Variant ab Bj. 4/92**
Im Kofferraumboden rechts unter der Metallabdeckung in einem Schaumstoffgehäuse.
 - **Passat Limousine Bj. 4/92 – 9/96**
Im Kofferraum links unter dem Rücklicht in einem Schaumstoffgehäuse
- Masseband am Minuspol der Fahrzeugbatterie abklemmen Hinweise des Fahrzeugherstellers beachten (Airbag, Radiocode, Fahrzeuguhr usw.).
 - Abdeckungen entfernen.
 - Lösen Sie die 12-polige Steckverbindung an der Zentralverriegelungspumpe (Bild 2).
 - Stecken Sie das Adapterkabel der MT-150 in den Stecker der Zentralverriegelungspumpe und den Stecker des Fahrzeugkabels in das Adapterkabel. Sollte bei Ihrem Fahrzeug der Pin 12 im 12 poligen Stecker der Zentralverriegelungspumpe nicht belegt sein, trennen Sie das schwarz/weiße Kabel am 12 poligen Stecker der MT-150, den sie in die Zentralverriegelungspumpe einstecken. Verlängern Sie das Kabel mit einem geeigneten Kabel bis zum Zündschloss und verbinden Sie dort mit Hilfe eines Schneidverbinders das Kabel an ein geschaltetes Plus (Kl. 15). Das schwarz/weiße Kabel dient zur Unterdrückung der Blinkersteuerung bei eingeschalteter Zündung.
 - Verlegen Sie am original Kabelbaum entlang die schwarz/grüne Leitung der MT-150 zum rechtem Rücklicht und die schwarz/weiße Leitung der MT-150 hinter der Abschlussblechverkleidung entlang zum linken Rücklicht. Verbinden Sie mit Hilfe der Schneidverbinder die schwarz/grüne Leitung der MT-150 an die schwarz/grüne Leitung am rechten Rücklicht und die schwarz/weiße Leitung der MT-150 an die schwarz/weiße Leitung am linken Rücklicht.
 - Masseband am Minuspol der Fahrzeugbatterie anschließen.
 - Testen Sie die Funktion der MT-150.
 - Befestigen Sie das Steuergerät der MT-150 mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial oder der Befestigungsglasche der Zentralverriegelungspumpe.
 - Abdeckungen wieder anbringen.

Funktionen

„öffnen/schließen“

Durch Drücken der blauen Taste wird das Fahrzeug geöffnet. Durch nochmaliges Drücken der blauen Taste wird das Fahrzeug geschlossen.

Programmieren neuer Handsender

Es können bis zu fünf Handsender programmiert werden.

- Zum Programmieren betätigen Sie die graue Taste des **alten Handsenders** für ca. 3 Sek.
Als Bestätigung für die Bereitschaft zur Programmierung neuer Handsender wird die Zentralverriegelung geschlossen.
- Betätigen Sie, nach dem Schließen, innerhalb von 10 Sekunden die blaue Taste des **neuen** Handsenders.
Als Bestätigung für die Programmierung des neuen Handsenders wird die Zentralverriegelung geöffnet.

Wird kein neuer Handsender innerhalb der 10 Sekunden betätigt, wird der Programmiervorgang abgebrochen und die Zentralverriegelung geöffnet.

Löschen von verlorenen oder defekten Handsendern

Durch fünfmaliges Programmieren eines Handsenders werden alle anderen vorher programmierten Handsender gelöscht.

Technische Daten

Betriebsspannung:	9 – 16 V DC
Standby Stromaufnahme:	5 mA
Reichweite:	ca. 20 m
Abmessungen Sender (LxBxH):	52 x 35 x 13 mm
Abmessungen Empfänger (LxBxH):	70 x 57 x 30 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

